

1. Inleiding

Van der Ende streeft naar CO₂-reductie. Daartoe heeft zij eind 2016 twee ketenanalyses van GHG-genererende activiteiten in scope 3 laten uitvoeren door een extern bureau. Naar aanleiding van dit detailonderzoek van de ketenanalyses, straalgrit en conserveren, zijn er doelstellingen geformuleerd en maatregelen opgesteld om een CO₂-reductie in scope 3 te kunnen realiseren.

Deze evaluatie van de reductiemaatregelen, die zijn gericht op het reduceren van de scope 3 emissies van de Van der Ende Steel Protectors Group, is een tussenevaluatie naar de voortgang van de doelstellingen die lopen tot eind 2019.

Naast deze emissies kunnen in de ketens van stralen en conserveren ook reducties van CO₂ emissies in scope 1 en 2 plaatsvinden. Denk daarbij aan het verhogen van het rendement van de kachels, terugdringen van het verbruik van compressoren en het toepassen van LED verlichting.

2. Doelstelling

Op basis van de twee ketenanalyses uit januari 2017 en de daarin voorgenomen maatregelen heeft Van der Ende de volgende doelstelling:

- Scope 3: CO₂-reductie in de keten straalgrit met 12% per m² gestraald oppervlak t.o.v. 2015.

Naast de maatregelen gericht op het reduceren van het eigen energieverbruik (gebruik van aggregaten en compressoren) ten behoeve van het stralen en conserveren, wordt voor scope 3 ingezet op reductie van materiaalgebruik (grit en conserveringssystemen). De maatregelen en de huidige status daarvan zijn hieronder toegelicht.

3. Evaluatie scope 3 maatregelen

Maatregel 1 straalgrit:

Efficiënter gebruik van gietijzergrit

Beoogd effect:

Door de mix van de straalmachine te optimaliseren zou het grit nog vaker kunnen worden hergebruikt. Daardoor zou het netto gebruik en dus ook de productie van gietijzergrit beperkt kunnen worden. Als slechts 4.5 kg gietijzergrit per m² nodig is in plaats van 5 kg zou dat al leiden tot een verlaging van de totale CO₂ footprint van 4%.

Status maatregel:

Sinds 2012 wordt er niet meer met gietijzergrit gestraald in projecten. Alleen in de straalloods op locatie BPRR wordt gietijzergrit toegepast. In deze stationaire straalloods is het hergebruik van het grit volledig geïntegreerd in de installatie en werkmethode. Dat is in deze specifieke situatie gunstiger voor de CO₂ uitstoot omdat gietijzergrit wel na reinigen meerdere keren hergebruikt kan worden, waar dat met smeltslakgrit niet mogelijk is. Al na een keer hergebruik is er reductie gerealiseerd t.o.v. werken met smeltslakgrit in de stationaire straalloods.

Maatregel 2 straalgrit:

Het verminderen van gritverbruik door naar opdrachtgevers proactief in te zetten op het (mogen) toepassen van alternatieve technieken.

Beoogd effect:

Afname van het gebruik van smeltslakgrit ten gevolge van het toepassen van alternatieve voorbehandelingsmethoden zonder straalmiddel. In 2019 12% reductie totale uitstoot in de keten per m² straalgrit t.o.v. 2015 door (= gem. 33 kg/m²).

Status maatregel:

Stofvrij straalmachines

Het inzetten van stofvrij straalmachines zorgt voor een reductie van de hoeveelheid straalmiddelresten van ruim 90% dankzij het principe van recycling. In de keten van fabrikant van de straalmiddelen tot de verwerker van het straalgrit zorgt dit voor een aanzienlijke vermindering van de CO₂ uitstoot. Van der Ende heeft zich in 2016 en 2017 ingespannen om opdrachtgevers te overtuigen van de meerwaarde en de toepasbaarheid van deze methode.

Al in de eerste helft van 2014 hebben wij in samenwerking met de leverancier van de straalmachines (Blastrac) en onze opdrachtgever (Shell) een proef uitgevoerd met een nieuw type stofvrij straalmachine voor verticale oppervlakken. Deze nieuwe machine heeft een groter bereik en een hogere productiesnelheid, waardoor het toepassen van de machine interessanter wordt onze opdrachtgevers. De proef is door alle partijen als positief ervaren.

Sinds de introductie van de stofvrij straalmachines en de eerste ervaringen op Shell en BP zijn er stap voor stap steeds meer opdrachtgevers bij gekomen, waaronder Vopak in 2016 en ZEAT in 2017, waar machinestrallen nu is erkend en wordt toegepast. Dit heeft wel de nodige tijd gekost van de HSEQ-afdeling om de werkmethode, binnen de strenge regels van de BRZO-locaties voor het werken in besloten ruimtes, goedgekeurd te krijgen. Nu er op alle locaties waar we huisaannemer zijn (BP, Shell, Vopak en ZEAT) vaste procedures zijn gerealiseerd voor het toepassen van straalmachines en de techniek zich voor opdrachtgevers bewezen heeft met goed opgeleverde tanks, is de weg open om het veel vaker toe te gaan passen.

UHP-waterstralen

Het eerste project waarbij op grotere schaal is ingezet op het UHP-waterstralen is bij de Wilhelminabrug in Deventer, waarvan de uitvoering gestart is in mei 2016. Omdat Van der Ende nog over te weinig expertise en geschikt opgeleid personeel beschikte is daarvoor de samenwerking aangegaan met een gespecialiseerde onderaannemer.

Doel van dit project was om totaal 16.250m² staaloppervlak aan de onderzijde van de brug met UHP-waterstralen voor te behandelen. Dat vertegenwoordigt een emissie-reductie van rond de 390ton CO₂ op dit project t.o.v. gritstralen. Daarvoor was wel eerst goedkeuring nodig van de opdrachtgever RWS omdat de voorbehandelmethode afwijkt van de wat voorzien was in de aanbesteding en daaraan verbonden eisen / toets criteria in het contract. Tevens diende het ontwerp van het toe te passen conserveringssysteem er op te worden afgestemd.

In de eerste weken van de uitvoering van het voorbehandelen d.m.v. UHP-waterstralen is echter gebleken dat de onderaannemer niet kon voldoen aan de overeengekomen voorwaarden. De vereiste reinheid van het voorbehandelde oppervlak bleek alleen op de makkelijk bereikbare delen haalbaar

en diverse delen van de constructie bleken geheel niet te behandelen. Daarbij werd de opgegeven doorlooptijd met een veelvoud overschreden wat de planning en opleververplichting van het gehele project in gevaar bracht. Ondanks pogingen om met extra inzet van mankracht en andere hulpstukken een verbetering te bewerkstelligen hebben de betrokkenen na drie weken moeten besluiten om de uitvoering met UHP-waterstralen en de samenwerking met de onderaannemer te staken.

Van der Ende heeft een extra deel van de onderzijde van de brug in de steigers moeten laten zetten en de onderzijde toch in zijn geheel met gritstralen moeten voorbehandelen om aan de contractuele verplichtingen (kwaliteit en planning) naar de opdrachtgever te kunnen voldoen. De project doelstelling op CO₂-reductie is dan ook niet behaald.

In de evaluatie na oplevering van het project (maart 2017) is de toepasbaarheid van het UHP-waterstralen besproken. De conclusie is dat deze methode haalbaar is voor makkelijk te bereiken oppervlakken. Complexere structuren, met name met kleinere ruimtes tussen de te behandelen onderdelen, lenen zich niet voor deze methoden.

De komende periode (2017-2018) zal onderzocht moeten worden of UHP-waterstralen wel een geschikt alternatief is voor tankwanden aan de buitenzijde.

Daarnaast dient er ook gekeken te worden naar andere alternatieve voorbehandelingsmethoden om de reductiedoelstelling in 2019 te halen.

Maatregel 1 conserveringsystemen:

Verminder verlies in verfafval

Beoogd effect:

Verfproducten worden vaak ingekocht conform de specificatie van de opdrachtgever. Deze specificatie kan per project verschillen, waardoor producten soms lange tijd niet meer gebruikt worden. Verfproducten hebben een maximale houdbaarheid (potlife), wanneer deze verstreken is kan de verf niet meer gebruikt worden en moet deze afgevoerd worden. Naar schatting wordt op jaarbasis zo'n 800 liter verf afgevoerd omdat de potlife verstreken is. Door het inkopen van de juiste hoeveelheden moet dit zeker met 50% gereduceerd kunnen worden. In totaal zou hiermee 1,5 ton CO₂ op jaarbasis worden bespaard (wat gelijk staat aan bijna 150 m² te conserveren oppervlakte).

Status maatregel:

Omdat verf voor een project vaak uit een batch dient te komen (i.v.m. kwaliteitsbeheersing en kleurverschillen) en er op een project geen tekort mag zijn (i.v.m. levertijd / projectvoortgang) is bij inkoop altijd enige marge noodzakelijk. Met leveranciers zijn er afspraken gemaakt over het mogen terugleveren van te veel ingekochte verfproducten voor een project. Op deze manier kan het verlies aan afval (niet gebruikte verf) toch aanzienlijk worden beperkt.

De interne registratie van verfproducten die terugkomen van projecten of nog in opslag op locatie staat blijkt nog niet in orde. Hier dient verbetering in te worden gerealiseerd om te zorgen dat verf en thinner in voorraad beter 'zichtbaar' wordt voor de uitvoering. Alleen dan kan er gestuurd worden op zo veel als mogelijk eerst opmaken van de voorraad.

Maatregel 2 conserveringsystemen:

Verminder verlies in verfverbruik

Beoogd effect:

Om het conserveringsysteem optimaal te laten functioneren moet de conservering in (een vooraf gespecificeerde bandbreedte in micron) lagen van aangebracht worden. Hogere laagdiktes dan de ondergrens van de opgegeven specificatie zijn niet noodzakelijk en kunnen gezien worden als verlies. Technisch gezien is het voornog onmogelijk om een egale laag van een exacte waarde in micron aan te brengen. Een ervaren spuiters van Van der Ende zal dit wel op zo'n 10% nauwkeurig kunnen benaderen. Bij een minder ervaren spuiters kunnen variaties in laagdikte verder oplopen. Naar schatting verbruikt een onervaren spuiters zo'n 15% meer verf dan een ervaren spuiters. Van der Ende investeert daarom in trainingen voor spuiters. Indien 50% van de onervaren spuiters zijn verlies kan reduceren naar 10% leidt deze maatregel tot een reductie van 3,5% op de totale CO2 footprint van deze conserveringsactiviteit.

Status maatregel:

Voor de medewerkers is er in 2014 een kwaliteitstraining gehouden door de uitvoerders om het inzicht in laagdiktes te vergroten en enkele eenvoudige technieken te leren om zelf de (natte) laagdiktes te kunnen controleren van het eigen werk.

In de tweede helft van 2015 heeft Van der Ende op het KBR-terrein in IJmuiden de al enige tijd leeg staande conserveringsloods die zij in bezit heeft weer nieuw leven in geblazen. Deze dient nu als trainingscentrum waarin we nieuwe medewerkers gericht kunnen opleiden in het en ook in de rustigere wintermaanden voor bestaand personeel bijscholing kunnen organiseren. Inmiddels is het de standaard dat al het inleen personeel eerst een training / vakbekwaamheidstest doet op KBR, onder leiding van onze QC-er. Zo zijn we beter in staat om onze kwaliteits- en CO2-doelstellingen te borgen.